



O = 57cm | M = 57 cm | A = 54 cm || Knotenleiter von Stab (O) aus gemessen 30, 45, 60 mm

MATERIAL
Dyneema ummantelt 100 kp

INFOS

KATEGORIE

- Anfänger
- Fortgeschrit.
- Könner
- Allround
- Trick
- Power
- Präzision
- Freistil
- Team
- Leichtwind

WINDBEREICH

12 - 49 KM/H	30 KM/H
7 - 30 MPH	19 MPH
3 - 6 BFT.	5 BFT.
6 - 26 KNOT.	16 KNOT.

FLUGSCHNUR

50 - 120 kp	30 - 35 m
110 - 260 lbs	95 - 115 ft

ABMESSUNGEN

cm	inch
190	74,8
70	27,6

SPEED

0 ————— 100

POWER

0 ————— 100

HINWEISE

Leinenempfehlung:
bis 3 Bft ~50 daN
ab 4 Bft 70 daN
ab 5 Bft 100 daN

SEGELMATERIAL

70D Polyetser ; Mylar

ZUBEHÖR INKLUSIVE

Aufbauanleitung
Produktinformation

PRODUKTEINFÜHRUNG ————— **PRODUKTAUSLAUF**

Januar 2015

STÄBE

ARTIKELNR.	STÄBE	BEZEICHNUNG	#	LÄNGE
	obere Spreize	Ø6 mm Kohlefaser Rohr		435
	untere Spreize	Ø8 mm Kohlefaser Rohr		640
	Kielstab	Ø6 mm Kohlefaser Rohr		565
	Leitkante	Ø6 mm Kohlefaser Rohr		1140
	Standoff	Ø2.5 Fiberglas Stab		145
	Segellatte	Ø4 Fiberglas Stab / schwarz		320
	Kiel-Latte	Ø2.5 Fiberglas Stab		510

EINBAUTEILE

ARTIKELNR.	EINBAUPOSITION	BEZEICHNUNG	#
	Mittelkreuz	Mittelkreuz Ø8/6 mm	1
153426	Leitkante oben	HQ Eckverb. ø6 mm abgewinkelt	2
153428	Leitkante unten	Eckverbinder Ø8 mm *1	2
	Kielstab	Leitkantenverbinder Ø4 mm	1
153416	Leitkante/ unt. Spreize	HQ Stand Off Verbinder groß (5,5-6,3mm)	4
153418	Schleppkante	Stand Off Clip, verschraubt ø2.5 mm	2
153660	Leitkante/Kielstab	HQ Splittkappe ø6 mm	3
153495	Leitkante	C-Clip 6 mm	12
	Segellatte	Edkappe ØØ3 mm, weich	4
	Kiel-Latte	Endkappe 2,5 mm hart	2
	Standoff/Spreize	Endkappe 2.5 mm	2

*1) plus Reduzierstück auf 6 mm Durchmesser aus einem Stück 8 mm Kohlefaser